

型号/Model: CBD35-510/520/530

AC 3500Kg

优点：

配置和性能

- 电子助力转向，轻便、静音；
- 驱动单元专利设计浮动机构；
- 交流驱动，无碳刷、免维护；
- 美国CURTIS驱动控制器；
- 电磁、再生制动系统；
- 起升自动电限位，延迟电机和电池寿命；
- 标配挡货架；
- 蓄电池双向侧拉设计；
- 可选双托盘货叉和单托盘货叉。

安全

- 弯道自动减速装置，更安全；
- 驱动无级调速，安全、静音；
- 控制器多重自动保护系统；
- 紧急反向装置/紧急制动开关。

选配/Options：

- 蓄电池/Battery：FAAM 330/490Ah.

Advantages:

Configuration And Performance

- Electronic power steering system,light and low noise.
- Drive unit floating bodies with patent design.
- AC Driving system,No carbon brush, maintenance free.
- USA CURTIS driving controller.
- Electromagnetic, regenerative braking system.
- Automatic lifting limit,Motor and battery life extension .
- Load backrest is STD.
- Side-way battery is STD.
- Options:Long or short forks .

Safety

- Curve automatic deceleration devices, more safe.
- Stepless speed control system,safe and quiet.
- Controller with Multiple automatic protection.
- Emergency reversing device/Emergency brake switch.

EPS AC 14km/h

双托盘 高效率

新品
NEW

特性 Feature		单位		
型号 Model		CBD35	CBD35	CBD35
配置号 Configuration No.		510	520	530
额定载重 Load capacity	kg	3500	3500	3500
适用托盘 Apply to pallet	mm	双托盘/Double pallet	单托盘/Single pallet	单托盘/Single pallet
轴距 Wheel base	mm	2084	1602	1602
操作类型 Operating type		站驾式/Rider	站驾式/Rider	步行式/Walkie
车 轮 Wheels				
轮子类型(前/后) Wheels type		PU	PU	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/ Balance wheel /Bearing wheel		1/4/2	1/4/2	1/4/2
驱动轮尺寸Driving wheel size	mm	φ 228 × 93	φ 228 × 93	φ 228 × 93
承重轮尺寸Bearing wheel size	mm	φ 84 × 152 (双轮/Double wheels)		
平衡轮尺寸Balance wheel size	mm	φ 115 × 55	φ 115 × 55	φ 115 × 55
尺寸 Dimension				
货叉最低离地高度 Min.fork lowered height	mm	85	85	85
货叉最大起升高度 Max.fork lifting height	mm	230	230	230
最大起升行程 Max.lifting height	mm	145	145	145
货叉外侧间距 Overall fork width	mm	680	680	680
货叉长度 Fork length	mm	2432	1212/1365/1517	1212/1365/1517
货叉宽度 Fork width	mm	250	230	230
货叉厚度 Fork thickness	mm	60	60	60
整车全长 Overall length	mm	3605	2374	2222
车体宽度 Overall width	mm	930	930	832
整车高度(含手柄)Overall height(With handle)	mm	1536	1536	1536
整车高度(不含手柄)Overall height(Without handle)	mm	1280	1280	1280
最小转弯半径 放下Min.Turning radius	mm	2708	2190	2051
最小直角堆垛通道宽度 (托盘1200 × 1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1200 × 1200	mm	3650	2536	2365
性能 Performance				
最大行驶速度,满载/空载Travel speed,laden/unladen	km/h	11/14	11/14	4/4.5
最大起升速度,满载/空载Lift speed,laden/unladen	mm/s	30/35	30/35	30/35
最大下降速度,满载/空载Lowering speed,laden/unladen	mm/s	45/40	45/40	45/40
爬坡度,满载/空载Gradeability,laden/unladen	%	5/12	5/12	5/10
电气配置 Electrical configuration				
驱动电机 Drive motor	KW	AC 4.2	AC 4.2	AC 3.0
起升电机 Lift motor	KW	DC 2	DC 2	DC 2
转向电机 Steering motor	KW	DC0.15	DC0.15	DC0.15
蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity	V/Ah	24/360	24/360	24/360
制动 Brake		电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative	电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative	电磁/再生 Electromagnetic / Regenerative
控制器型号 Controller		CURTIS	CURTIS	CURTIS
重量 Weight				
蓄电池重量 Battery weight	kg	400	400	400
自重(包含蓄电池)Service weight with battery	kg	1120	1045	910

*本公司保留更改产品设计和规格的权利，恕不另行通知。